

RS PRO DL 150 / 200 SC




Downlights mit STEINEL-DNA.

- Ideal für Flure, Funktions- oder Waschräume
- Farbtemperaturwechsel per Schalter am Downlight möglich
- Schlichtes Design mit geringer Aufbauhöhe
- Optionaler Montageadapter* für einfachen Austausch bei Renovierungen
- Minimaler Installations- und Instandhaltungsaufwand dank neuester Bluetooth Mesh Technologie

 **Bluetooth®
MESH**


















 **professional line**

 <p>Hochfrequenz-Sensor 360°</p>	 <p>3000 / 4000 / 5700 K Lichtfarbe umschaltbar</p>	 <p>Sortimentsübergreifende Vernetzung von STEINEL Bluetooth Mesh Produkten</p>
---	--	--

Innenleuchte

RS PRO DL 150 / 200 SC



 <p>Einstellen und vernetzen via App</p>	 <p>Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor 360°</p>	 <p>Max. 6 m</p>	 <p>Max. 4 m</p>	 <p>Innenleuchte</p>
 <p>Softlichtstart</p>	 <p>0 - 100%</p> <p>Grundlicht</p>	 <p>10 - 100%</p> <p>Hauptlicht</p>	<p>RS PRO DL 150 SC</p> <p>Leistung 8,6 W Lichtstrom max. 877 lm Montagehöhe..... 2-4 m Schutzart IP20 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Sensor Connect (mit Sensor & Bluetooth) .. 4007841 084998</p>	
 <p>3000 / 4000 / 5700 K Lichtfarbe umschaltbar</p>	 <p>Per Bluetooth Mesh Connect vernetzbar</p>	 <p>Einstellungen per STEINEL Connect App</p>	<p>RS PRO DL 200 SC</p> <p>Leistung 14,5 W Lichtstrom max. 1645 lm Montagehöhe..... 2-4 m Schutzart IP20 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Sensor Connect (mit Sensor & Bluetooth) .. 4007841 085292</p>	
<p>RS PRO DL 150 SC</p> 		<p>RS PRO DL 200 SC</p> 		<p>Neue STEINEL Connect App für Bluetooth Mesh Connect Standard</p>   <p>JETZT BEI Google Play</p> <p>Laden im App Store</p>