

# sensIQ S COM1

## Passt immer und überall. Jetzt auch für KNX.

Metergenauer, in 3 Richtungen unabhängig einstellbarer Bewegungsmelder. Mit einer Reichweite von bis zu 20 m ideal für Eingänge, Laderampen und große Einfahrten. Dank beiliegendem Halter auch zur Eckmontage geeignet.



 professional line



Reichweite sowie Dämmerungs- und Zeiteinstellung erfolgen mechanisch oder digital



Einfach ohne Leiter einstellen per Smart Remote














KNX-Variante zur Einbindung in das KNX-Bussystem

Außen Bewegungsmelder

# sensIQ S



 <p>Mounting height 2 – 5 m</p>	 <p>Infrared sensor 3 x 100°</p>	 <p>3 zones scalable 2 - 20 m</p>	 <p>2-1000 lux + daylight operation</p>	 <p>includes corner wall mount</p>
 <p>4x pyro system</p>	 <p>Remote control RC9 included</p>	 <p>74 114</p>	<p><b>Technical details</b></p> <p>Dimensions (L x W x H) ..... 128 x 114 x 74 mm  Mains power supply ..... 100 – 240 V / 50 – 60 Hz  Mounting height ..... 2,00 – 5,00 m  Sensor Technology ..... passive infrared  Switching capacity ..... max. 2000 W (LED-ready)  Detection angle ..... 3x 100°  Sneak-by guard ..... yes  Reach ..... Reach adjustable from 2 - 20 m  ..... in 3 directions (100° in each)  IP-rating ..... IP54</p>	
 <p>Including corner wall mount</p>	 <p>Smart Remote optional</p>	 <p>74 128</p>	<p><b>Order details</b></p> <p>black ..... 4007841 034979  white ..... 4007841 034955  inox ..... 4007841 034962  anthracite ..... 4007841 056650</p> <p><b>KNX</b></p> <p>black ..... 4007841 059606  white ..... 4007841 059613  anthracite ..... 4007841 059583</p>	