


Flutlicht neu definiert

XLED PRO One

Die neue Strahler-Serie.

 professional line





Hell ist gar kein Ausdruck.

Mit maximal 6116 Lumen sorgen die XLED PRO One Strahler mit warmweißen Licht für die perfekte Ausleuchtung bis in die allerletzten Ecken. Die robusten Aluminium-Strahler gibt es in drei Lichtstärken jeweils als Variante mit und ohne Sensor sowie 5 Jahren STEINEL-Herstellergarantie.

- 10 % Grundlicht
- fernbedienbar
- bis zu 132 lm/W



XLED PRO One Sensor-Varianten

		
XLED PRO One S 2204 lm, 120 lm/W 230 x 229 x 182 mm	XLED PRO One Plus S 4370 lm, 129 lm/W 250 x 259 x 202 mm	XLED PRO One Max S 6116 lm, 122 lm/W 250 x 259 x 202 mm

XLED PRO One manuelle Varianten

		
XLED PRO One 2236 lm, 126 lm/W 206 x 229 x 182 mm	XLED PRO One Plus 4370 lm, 132 lm/W 226 x 259 x 202 mm	XLED PRO One Max 6093 lm, 123 lm/W 226 x 259 x 202 mm

XLED PRO S-Serie


Montagehöhe max.	6,00 m
Grundlichtfunktion	10 %
Erfassungswinkel Sensor.....	240°, max. 10 m
Vernetzbar.....	per Kabel
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
XLED PRO One S	4007841 069568
XLED PRO One Plus S.....	4007841 069551
XLED PRO One Max S	4007841 069537
Aufputzadapter XLED PRO One.....	4007841 080990
Aufputzadapter XLED PRO One Plus/Max.....	4007841 080983
Smart Remote.....	4007841 009151

XLED PRO Serie

Montagehöhe max.	–
Grundlichtfunktion	nein
Erfassungswinkel Sensor.....	nein
Vernetzbar.....	ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
XLED PRO One	4007841 069513
XLED PRO One Plus	4007841 069544
XLED PRO One Max	4007841 069520
Aufputzadapter XLED PRO One.....	4007841 080990
Aufputzadapter XLED PRO One Plus/Max.....	4007841 080983



Aluminium-Gehäuse



Panel 180° schwenkbar



Inkl. RC12 bei Sensor-Variante



Smart Remote optional



Aufputzadapter optional