

RS PRO P-Serie

Technologie der Profiklasse. Jetzt auch als Flat-Version.


2 Formen, 3 Größen



RS PRO P2 S



RS PRO P2 flat S

 professional line


- Vernetzung via Kabel
- Montageort: Wand, Decke
- Montagehöhe max. 4 m
- Schutzart IP54
- Schlagfestigkeit IK03
- Manuelle Versionen ohne Sensor
- Notlichtversionen (P2+P3)

Lichtfunktionen

- Grundlicht 10 % (dimmbar)
- Dauerlicht 4 h, schaltbar
- Softlichtstart
- Lichtfarben 3000 K / 4000 K
- max. 2310 Lumen

Sensorfunktionen


- 360° HF-Sensor
- max. Ø 8 m Reichweite



360° Hochfrequenz-Sensor



Grundlicht










Vernetzung via Kabel

Sensor-Innenleuchte

RS PRO P-Serie



 <p>360° Hochfrequenz-Sensor</p>	 <p>max. Ø 8 m Reichweite</p>	 <p>Vernetzung via Kabel</p>	<p>Bestelldetails</p> <p>RS PRO P1 WW.....4007841 056056</p> <p>RS PRO P1 NW.....4007841 056049</p> <p>RS PRO P1 S WW.....4007841 056063</p> <p>RS PRO P1 S NW.....4007841 056032</p> <p>RS PRO P2 WW.....4007841 056094</p> <p>RS PRO P2 NW.....4007841 056087</p> <p>RS PRO P2 S WW.....4007841 056100</p> <p>RS PRO P2 S NW.....4007841 056070</p> <p>RS PRO P2 S WW Notlicht.....4007841 058579</p> <p>RS PRO P2 S NW Notlicht.....4007841 058586</p> <p>RS PRO P3 WW.....4007841 056131</p> <p>RS PRO P3 NW.....4007841 056124</p> <p>RS PRO P3 S WW.....4007841 056148</p> <p>RS PRO P3 S NW.....4007841 056117</p> <p>RS PRO P3 S WW Notlicht.....4007841 058609</p> <p>RS PRO P3 S NW Notlicht.....4007841 058593</p> <p>RS PRO P1 flat WW.....4007841 069704</p> <p>RS PRO P1 flat NW.....4007841 069698</p> <p>RS PRO P1 flat S WW.....4007841 069681</p> <p>RS PRO P1 flat S NW.....4007841 069674</p> <p>RS PRO P2 flat WW.....4007841 069766</p> <p>RS PRO P2 flat NW.....4007841 069759</p> <p>RS PRO P2 flat S WW.....4007841 069742</p> <p>RS PRO P2 flat S NW.....4007841 069735</p> <p>RS PRO P2 flat S WW Notlicht.....4007841 069728</p> <p>RS PRO P2 flat S NW Notlicht.....4007841 069711</p>
 <p>2–2000 Lux</p>	 <p>Grundlicht</p>	 <p>Soft-Start</p>	
 <p>P1 P2 P3 P1 flat P2 flat</p> <p>Ø 280x110 mm Ø 320x110 mm Ø 400x110 mm Ø 280x110 mm Ø 320x110 mm</p>			