


IR Micro Office DALI2 APC.

Gestion de l'éclairage pour les pièces individuelles.

Les bureaux sont notre passion. La lentille de précision de 15 x 15 mm permet au détecteur IR Micro Office DALI2 APC de détecter des surfaces de jusqu'à 36 m². Les installateurs apprécient beaucoup la technologie de connexion par Bluetooth Mesh ainsi que les réglages optimaux effectués en usine. Il s'agit de la solution parfaite et simple pour les pièces individuelles. Les clips de cache à enficher en toute simplicité offrent la possibilité de restreindre la zone de détection en cas de besoin. Par ailleurs, la technologie DALI Broadcast permet de gérer rapidement un éclairage DALI englobant jusqu'à 20 participants. Le détecteur est disponible dans la variante en saillie, encastrée et faux-plafond. En plus du contrôle de la lumière constante, le détecteur est également équipé d'une entrée interrupteur pour une neutralisation manuelle.



Lentille multi segment brevetée proposant une détection de présence sécurisée



 Réglage et mise en réseau sans fil	 Zone de détection de présence carrée de 4 x 4 m avec 168 zones de commutation	 Régulation constante de la luminosité pour un éclairage de travail parfait à tout moment de la journée
---	--	---

Détecteur de présence

IR Micro Office DALI2 APC



Détecteur PIR à 360 °
avec détection carrée



Hauteur de montage
max. de 5 m



Réglages via l'application
STEINEL Connect
gratuite




Entrée interrupteur
pour neutralisation
manuelle



Connect Mesh pour la
mise en réseau et le
réglage des paramètres



Contrôleur d'application DALI-2
(Broadcast avec jusqu'à 20 participants)



Caractéristiques techniques

Dimensions de la version encastrée	85 x 37 mm
Dimensions de la version faux-plafond	85 x 69 mm
Dimensions de la version en saillie	106 x 45 mm
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Lieu d'installation	Plafond
Application, lieu	Intérieur
Technologie de détecteur	Infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Portée radiale & présence	4 x 4 m
Portée tangentielle	6 x 6 m
Temporisation	5 s - 60 min
Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Réglages par	Bluetooth Connect Mesh
Type de protection	IP20
Température ambiante	0 - 40 °C
Garantie du fabricant	5 ans



Variante encastrée



Variante faux-plafond



Variante en saillie

Détails de commande

IR MICRO Office encastré	4007841 067151
IR MICRO Office faux-plafond	4007841 067144
IR MICRO Office en saillie	4007841 067137

