

# IR Micro Office DALI2 APC.

## Lichtmanagement für Einzelräume.

Büros sind seine Passion. Mit seiner Präzisionslinse von 15x15 mm erfasst der IR Micro Office DALI2 APC Flächen bis zu 36 m<sup>2</sup>. Installateure lieben die vernetzbare Bluetooth-Mesh-Technologie und die optimalen Werkseinstellungen – eine echte mount & forget Lösung für Einzelräume. Mit den leicht ansteckbaren Abdeck-Clips ist eine Beschränkung des Erfassungsbereiches bei Bedarf möglich. Übrigens: dank DALI Broadcast kann schnell ein DALI Lichtmanagement mit bis zu 20 Teilnehmern realisiert werden. Erhältlich als Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Variante. Neben der Konstantlichtregelung besitzt der Sensor einen Tastereingang zur manuellen Übersteuerung.



Patentierter Multi-segment-Linse für sichere Anwesenheitserkennung




 professional line

 <p>Connect Mesh für schnelle und energiesparende Verbindungen</p>	 <p>4 x 4 m quadratische Präsenzerfassung mit 168 Schaltzonen</p>	 <p>Konstantlichtregelung für energiesparendes und perfektes Arbeitslicht</p>
---	--	--

Präsenzmelder

# IR Micro Office DALI2 APC



 <p>360° PIR mit quadratischer Erfassung</p>	 <p>max. 5 m Montagehöhe</p>	 <p>Einstellungen per kostenloser Steinel Connect App</p>	 <p>Tastereingang zum manuellen Übersteuern</p>	 <p>Connect Mesh zur Vernetzung und Parametrierung</p>
 <p>DALI-2 Application Controller (Broadcast mit bis zu 20 Teilnehmern)</p>			<p><b>Technische Daten</b></p> <p>Abmessungen Unterputz ..... 85 x 37 mm          Abmessungen Deckeneinbau ..... 85 x 69 mm          Abmessungen Aufputz ..... 106 x 45 mm          Montagehöhe ..... 2,00 – 5,00 m          Montageort ..... Decke          Anwendung, Ort ..... Innenbereich          Sensortechnologie ..... Infrarot          Erfassungswinkel ..... 360°          Reichweite Radial &amp; Präsenz ..... 4 x 4 m          Reichweite Tangential ..... 6 x 6 m          Zeiteinstellung ..... 5 Sek. - 60 Min.          Dämmerungseinstellung ..... 2 - 1000 lx          Einstellungen via ..... Bluetooth Connect Mesh          Schutzart ..... IP20          Umgebungstemperatur ..... 0 - 40 °C          Herstellergarantie ..... 5 Jahre</p> <p><b>Bestelldetails</b></p> <p>IR MICRO Office Unterputz ..... <b>4007841 067151</b>          IR MICRO Office Deckeneinbau ..... <b>4007841 067144</b>          IR MICRO Office Aufputz ..... <b>4007841 067137</b></p>	
 <p>Unterputz-Variante</p>	 <p>Deckeneinbau-Variante</p>	 <p>Aufputz-Variante</p>		
 				