

IR Micro Office DALI2 APC.

Lichtmanagement für Einzelräume.

Büros sind seine Passion. Mit seiner Präzisionslinse von 15x15 mm erfasst der IR Micro Office DALI2 APC Flächen bis zu 36 m². Installateure lieben die vernetzbare Bluetooth-Mesh-Technologie und die optimalen Werkseinstellungen – eine echte mount & forget Lösung für Einzelräume. Mit den leicht ansteckbaren Abdeck-Clips ist eine Beschränkung des Erfassungsbereiches bei Bedarf möglich. Übrigens: dank DALI Broadcast kann schnell ein DALI Lichtmanagement mit bis zu 20 Teilnehmern realisiert werden. Erhältlich als Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Variante. Neben der Konstantlichtregelung besitzt der Sensor einen Tastereingang zur manuellen Übersteuerung.



Patentierter Multi-segment-Linse für sichere Anwesenheitserkennung




 professional line

 <p>Bluetooth Mesh für schnelle und energiesparende Verbindungen</p>	 <p>4 x 4 m quadratische Präsenzerfassung mit 168 Schaltzonen</p>	 <p>Konstantlichtregelung für energiesparendes und perfektes Arbeitslicht</p>
---	--	--

Präsenzmelder

IR Micro Office DALI2 APC



 <p>360° PIR mit quadratischer Erfassung</p>	 <p>max. 5 m Montagehöhe</p>	 <p>Einstellungen per kostenloser Steinel Connect App</p>	 <p>Tastereingang zum manuellen Übersteuern</p>	 <p>Bluetooth Mesh zur Vernetzung und Parametrierung</p>
 <p>DALI-2 Application Controller (Broadcast mit bis zu 20 Teilnehmern)</p>			<p>Technische Daten</p> <p>Abmessungen Unterputz 85 x 37 mm Abmessungen Deckeneinbau 85 x 69 mm Abmessungen Aufputz 106 x 45 mm Montagehöhe 2,00 – 5,00 m Montageort Decke Anwendung, Ort Innenbereich Sensortechnologie Infrarot Erfassungswinkel 360° Reichweite Radial & Präsenz 4 x 4 m Reichweite Tangential 6 x 6 m Zeiteinstellung 5 Sek. - 60 Min. Dämmerungseinstellung 2 - 1000 lx Einstellungen via Bluetooth Mesh Schutzart IP20 Umgebungstemperatur 0 - 40 °C Herstellergarantie 5 Jahre</p> <p>Bestelldetails</p> <p>IR Micro Office Unterputz 4007841 067151 IR Micro Office Deckeneinbau 4007841 067144 IR Micro Office Aufputz 4007841 067137</p>	
 <p>Unterputz-Variante</p>	 <p>Deckeneinbau-Variante</p>	 <p>Aufputz-Variante</p>		
 				