


IR Micro Office DALI2 APC.

Lichtmanagement für Einzelräume.

Büros sind seine Passion. Mit seiner Präzisionslinse von 15x15 mm erfasst der IR Micro Office DALI2 APC Flächen bis zu 36 m². Installateure lieben die vernetzbare Bluetooth-Mesh-Technologie und die optimalen Werkseinstellungen – eine echte mount & forget Lösung für Einzelräume. Mit den leicht ansteckbaren Abdeck-Clips ist eine Beschränkung des Erfassungsbereiches bei Bedarf möglich. Übrigens: dank DALI Broadcast kann schnell ein DALI Lichtmanagement mit bis zu 20 Teilnehmern realisiert werden. Erhältlich als Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Variante. Neben der Konstantlichtregelung besitzt der Sensor einen Tastereingang zur manuellen Übersteuerung.



Patentierte Multi-segment-Linse für sichere Anwesenheitserkennung



 Drahtlose Einstellung und Vernetzung	 4 x 4 m quadratische Präsenzerfassung mit 168 Schaltzonen	 Konstantlichtregelung für perfektes Arbeitslicht zu jeder Tageszeit
---	--	--

Präsenzmelder

IR Micro Office DALI2 APC



360° PIR mit quadratischer Erfassung



max. 5 m
Montagehöhe



Einstellungen per kostenloser Steinel Connect App




Tastereingang zum manuellen Übersteuern



Bluetooth Mesh zur Vernetzung und Parametrierung



DALI-2 Application Controller
(Broadcast mit bis zu 20 Teilnehmern)



Technische Daten

Abmessungen Unterputz	85 x 37 mm
Abmessungen Deckeneinbau	85 x 69 mm
Abmessungen Aufputz	106 x 45 mm
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Montageort	Decke
Anwendung, Ort	Innenbereich
Sensortechnologie	Infrarot
Erfassungswinkel	360°
Reichweite Radial & Präsenz	4 x 4 m
Reichweite Tangential	6 x 6 m
Zeiteinstellung	5 Sek. - 60 Min.
Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Herstellergarantie	5 Jahre



Unterputz-Variante



Deckeneinbau-Variante



Aufputz-Variante

Bestelldetails

IR Micro Office Unterputz	4007841 067151
IR Micro Office Deckeneinbau	4007841 067144
IR Micro Office Aufputz	4007841 067137

