


Multisensor True Presence®

Das ultimative Sinnesorgan für modernes Gebäudemanagement.

- Sensor mit den meisten Erfassungsgrößen aus unserem Produktportfolio
- 360° True Presence® Erfassung mit Ø 9m
- 177 m² Präsenzbereich mit einem Sensor
- Erhältlich mit IP, DALI-2 IPD und BT-IPD Schnittstelle
- Vernetzung und Inbetriebnahme via App über Bluetooth oder schnittstellenspezifisch via DALI-Bus oder IP-Webinterface
- Sehr montagefreundlich durch magnetisches Modularsystem

 **Bluetooth®
MESH**



 <p>Neue Messgröße: Geräuschpegel</p>	 <p>Weitere Ausgabewerte: Infektionsrisiko (IP, BT IPD), verbrauchte Luft und Taupunkt</p>	 <p>Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung per kosten- loser STEINEL Connect App</p>	 <p>Sortimentsübergreifende Vernetzung von STEINEL Bluetooth Mesh Produkten</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präsenzmelder + Luftgütesensor

Multisensor True Presence®



 <p>Infektionsrisiko (IP, BT IPD), verbrauchte Luft und Taupunkt</p>	 <p>Hochfrequenz-Sensor 360°</p>	 <p>Radius max. 15m</p>	 <p>True Presence®</p>	 <p>Helligkeit (lx)</p>
 <p>Temperatur (°C)</p>	 <p>Luftfeuchte (%)</p>	 <p>CO₂ (ppm)</p>	<p>Technische Daten Multisensor True Presence®</p> <p>Abmessungen, Unterputz 123 x 123 x 51 mm Abmessungen, Aufputz 142 x 142 x 45 mm Montage Decke Montagehöhe 2 - 12 m Erfassungswinkel.....360° Erfassung True Presence® Ø 9 m Erfassung Präsenz Ø 15 m Erfassung Bewegung Ø 15 m DALI-2 IPD (230V), Unterputz (ab 01/23) 4007841 081829 DALI-2 IPD (230V), Aufputz (ab 01/23) 4007841 081812 IP, Unterputz 4007841 081867 IP, Aufputz 4007841 081850 BT-IPD, Unterputz 4007841 084127 BT-IPD, Aufputz 4007841 084110</p>	
 <p>VOC (ppb)</p>	 <p>Luftdruck (mbar)</p>	 <p>Geräuschpegel (dB)</p>		
<p>Weitere Varianten</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="119 1821 311 1899">  <p>Multisensor AIR BT IPD</p> </div> <div data-bbox="438 1821 630 1899">  <p>Multisensor True Presence® KNX</p> </div> </div>			<p>Neue STEINEL Connect App für Bluetooth Mesh Connect Standard</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	