

Akku-Heißklebepistole

MobileGlue 5011

- Ideal für kabellose Handwerksarbeiten, bei denen schnell viel Kleber erforderlich ist
- Bis zu 90 Minuten Akkulaufzeit
- 18V 2,0 Ah LiHD-Akku



 steinel

Akku-Heißklebepistole

MobileGlue 5011



18 V	 2 min	 130 °C 200 °C	 <p>Technische Daten</p> <p>Netzanschluss 2,0 Ah Akku (CAS von metabo)</p> <p>Klebesticks Ø 11 mm</p> <p>Klebmenge 20 g/min</p> <p>Aufheizzeit 2 min</p> <p>Temperatur 130 / 200 °C</p> <p>Akku-Laufzeit 90 min</p> <p>Artikel</p> <p>MG 5011 4007841 084684</p> <p>MG 5011 inkl. Akku und Ladegerät im recyceltem Papier-Koffer 4007841 085384</p> <p>18V 2,0 Ah LiHD-Akku 4007841 085407</p> <p>Klebesticks</p> <p>■ Fast, 20 Stk., 600 g 4007841 052430</p> <p>■ Universal, 20 Stk., 600 g 4007841 052423</p> <p>■ Flex, 20 Stk., 600 g 4007841 052423</p> <p>■ Acrylate, 20 Stk., 600 g 4007841 052416</p> <p>■ LowMelt, 20 Stk., 600 g 4007841 052409</p> <p>■ PUR 5 Stk., 200 g (+ 2 Spülsticks) 4007841 087388</p> <p>Crystal, 10 Stk., 250 g 4007841 006754</p> <p>Ultra-Power, 10 Stk., 250 g 4007841 006761</p> <p>Weitere Sticks und Zubehör auf www.steinell.de</p>
2,0 Ah LiHD-Akku	Quick Start	2 Temperaturstufen	
Ø 11 mm			
inkl. 3 Klebesticks	Punktgenau Arbeiten	Düse austauschbar	
Die Serien im Überblick		Weiteres Produkt	
1	3		
Bewährt für Bastelfans und Heimwerker	Die richtige Wahl für ambitionierte Heimwerker	Die GlueMatic PRO 7011 ist perfekt für extrem hohe Fördermengen bei voller, gradgenauer Temperaturkontrolle.	
5	7		
Profi-Handwerker die schnell & flexibel arbeiten	Für den täglichen Dauereinsatz von Heavy-Usern		
Kompatibel mit STEINEL Klebesticks	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #f96; padding: 2px;">Fast 190 °C</div> <div style="background-color: #90c190; padding: 2px;">Universal 190 °C</div> <div style="background-color: #ffcc00; padding: 2px;">Flex 190 °C</div> <div style="background-color: #d9534f; padding: 2px;">Acrylate 200 °C</div> <div style="background-color: #4f81bd; padding: 2px;">Low Melt 130 °C</div> <div style="background-color: #800080; padding: 2px;">PUR 130 °C</div> </div>		