

# RS PRO DL 150 / 200 SC


## Downlights avec l'ADN de Steinel.

- Idéal pour les couloirs, les bureaux ou les sanitaires
- Changement de température de couleur possible par interrupteur sur le downlight
- Design sobre avec une faible hauteur de montage
- Adaptateur de montage en option pour la rénovation
- Technologie Bluetooth Mesh pour une installation et une maintenance minimales


 **Bluetooth®  
MESH**



 **professional line**



Raccordement simple  
avec des bornes Wago



3000 / 4000 / 5700 K  
Température de couleur réglable






Mise en réseau des produits STEINEL Blue-  
tooth Mesh sur l'ensemble de la gamme

Luminaire d'intérieur LED à détecteur

# RS PRO DL 150 / 200 SC



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  <p>Détecteur hyperfréquence non visible 360°</p>   |  <p>Max. Ø7 m</p>  |  <p>Max. 4 m</p>   | <p><b>Données techniques RS PRO DL 150 SC</b></p> <p>Dimensions ..... Ø 174 x 73 mm<br/>                 Puissance ..... 10,8W<br/>                 Flux lumineux 3000 K..... 1109 lm<br/>                 Flux lumineux 4000 K..... 1177 lm<br/>                 Flux lumineux 5700 K..... 1137 lm<br/>                 Hauteur de montage ..... 2-4 m<br/>                 Indice de protection (côté intérieur) ..... IP20 (IP54)<br/>                 Matériau du boîtier ..... Plastique</p>   |
|  <p>Allumage progressif</p>   |  <p>15 - 100%</p> <p>Flux de balisage</p>                  |  <p>15 - 100%</p> <p>Flux principal</p>  |   |
|  <p>Dimensions de montage au plafond</p> <p>DL 150: ø 140-160 mm<br/>DL 200: ø 190-220 mm</p> |  <p>Peut être mis en réseau via Bluetooth Mesh Connect</p> |  <p>Réglages via l'application STEINEL Connect</p>   | <p><b>Données techniques RS PRO DL 200 SC</b></p> <p>Dimensions ..... Ø 230 x 73 mm<br/>                 Puissance ..... 17,3W<br/>                 Flux lumineux 3000 K ..... 1996 lm<br/>                 Flux lumineux 4000 K ..... 2170 lm<br/>                 Flux lumineux 5700 K ..... 2088 lm<br/>                 Hauteur de montage ..... 2-4 m<br/>                 Indice de protection (côté intérieur) ..... IP20 (IP54)<br/>                 Matériau du boîtier ..... Plastique</p> <p><b>Détails de la commande</b></p> <p>RS PRO DL 150 SC ..... <b>4007841 084998</b><br/>                 RS PRO DL 200 SC ..... <b>4007841 085292</b></p> |
|   |    |  <p><b>Détails de commande de l'adaptateur de montage</b></p> <p>Bague d'adaptation DL 150 ..... <b>4007841 087364</b><br/>                 Bague d'adaptation DL 200 ..... <b>4007841 087371</b></p> |   |