


RS PRO DL 150 / 200 SC




Downlights mit STEINEL-DNA.

- Ideal für Flure, Funktions- oder Waschräume
- Farbtemperaturwechsel per Schalter am Downlight möglich
- Schlichtes Design mit geringer Aufbauhöhe
- Optionaler Montageadapter für einfachen Austausch bei Renovierungen
- Bluetooth Mesh Technologie für minimalen Installations- und Instandhaltungsaufwand

 **Bluetooth®
MESH**















 **professional line**

 <p>Einfacher Anschluss mit Wago-Klemmen</p>	 <p>3000 / 4000 / 5700 K Lichtfarbe umschaltbar</p>	 <p>Sortimentsübergreifende Vernetzung von STEINEL Bluetooth Mesh Produkten</p>
---	--	--

Innenleuchte

RS PRO DL 150 / 200 SC



 <p>Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor 360°</p>	 <p>Max. Ø 7 m</p>	 <p>Max. 4 m</p>	<p>Technische Daten RS PRO DL 150 SC</p> <p>Abmessungen Ø 174 x 73 mm Leistung 10,8 W Lichtstrom 3000 K 1109 lm Lichtstrom 4000 K 1177 lm Lichtstrom 5700 K 1137 lm Montagehöhe 2–4 m Schutzart (raumseitig) IP20 (IP54) Werkstoff des Gehäuses Kunststoff</p>
 <p>Softlichtstart</p>	 <p>15 - 100%</p> <p>Grundlicht</p>	 <p>15 - 100%</p> <p>Hauptlicht</p>	<p>Technische Daten RS PRO DL 200 SC</p> <p>Abmessungen Ø 230 x 73 mm Leistung 17,3 W Lichtstrom 3000 K 1996 lm Lichtstrom 4000 K 2170 lm Lichtstrom 5700 K 2088 lm Montagehöhe 2–4 m Schutzart (raumseitig) IP20 (IP54) Werkstoff des Gehäuses Kunststoff</p>
 <p>Deckeneinbauabmessungen</p> <p>DL 150: ø 140-160 mm DL 200: ø 190-220 mm</p>	 <p>Per Bluetooth Mesh Connect vernetzbar</p>	 <p>Einstellungen per STEINEL Connect App</p>	<p>Bestelldetails</p> <p>RS PRO DL 150 SC 4007841 084998 RS PRO DL 200 SC 4007841 085292</p>
<p>RS PRO DL 150 SC</p> 	<p>RS PRO DL 200 SC</p> 	 <p>Bestelldetails optionaler Montageadapter</p> <p>Adapterring DL 150 4007841 087364 Adapterring DL 200 4007841 087371</p>	