

Détecteur

IR Quattro HD DALI duo 24m.

Une solution de classe. Pas seulement dans la salle de classe.

- L'entrée dans la commande intelligente de l'éclairage
- Idéal pour les salles de classe, de conférence et les grands bureaux
- Détecteur de présence infrarouge avec détection de présence de 64 m², hauteur de montage max. 10 m
- DALI-APC pour la commande de jusqu'à 64 luminaires
- 2 canaux d'éclairage, 3 entrées de bouton-poussoir et 4800 zones de commutation
- Relais supplémentaire libre de potentiel
- Régulation constante de la lumière, fonction d'apprentissage, éclairage principal et balisage
- Mise en service facile via l'application Smart Remote



IR Quattro HD DALI duo 24m



SMART
REMOTE
APP

Détecteur

IR Quattro HD DALI duo 24m



 <p>2+1 canaux lumineux</p>	 <p>max. 10,00 m</p>	 <p>360°</p>	 <p>8 x 8 m Présence</p>	<p>Données techniques</p> <p>Dimensions AP.....120 x 120 x 65 mm Dimensions DE.....120 x 120 x 119 mm Raccordement au réseau..... 220 – 240V, 50/60 Hz Charge de commutation max. 600 W LED Nombre de participants DALI.64 DALI Communication adressable 2 groupes/ diffusion Type de détecteurInfrarouge Hauteur de montage2,50 – 10,00 m Angle de détection.....360° Portée radiale8x8 m Portée tangentielle.....20 x 20 m Portée Présence.....8x8 m Zones de commutation 4800 Réglage de la crépuscularité.....10 – 1000 lx Réglage de la temporisation 5 s – 60 Min Fonction d'éclairage de balisage.....Oui Temporisation éclairage de balisage 1 – 60 Min, toute la nuit Lumière principale réglable.....50 – 100 % Réglage de la crépuscularité Teach Oui Régulation de lumière constante.....Oui Indice de protection.....IP20 Température.....0 à 40°C Boîtierplastique résistant aux UV</p> <p>Détails de la commande</p> <p>En saillie..... 4007841 088835 Encastrement dans le plafond4007841 088828 Smart Remote.....4007841 009151</p>
<p>HD</p> <p>4800 zones</p>	 <p>10 - 1000 Lux</p>	 <p>5 s - 60 min</p>	<p>IQ</p> <p>IQ-mode</p>	
 <p>3 entrées de bouton-poussoir</p>	<p>ON/ OFF</p> <p>ON/OFF Relais</p>			