













 Bluetooth Mesh	 Einstellen per App	 max. 4,00m	 360°	<p>Technische Daten</p> Abmessungen A10 Ø 190 x 69,3 mm Abmessungen A20 Ø 260 x 69,3 mm Abmessungen A30 Ø 330 x 69,3 mm Netzanschluss 220 – 240 V, 50/60 Hz Leistung A10 10,7 W, 109,5 lm/W Leistung A20 12,4 W, 122,1 lm/W Leistung A30 20,7 W, 132,6 lm/W Lichtstrom A10 1172 lm (NW), 1095 lm (WW) Lichtstrom A20 1514 lm (NW), 1427 lm (WW) Lichtstrom A30 2745 lm (NW), 2534 lm (WW) Lichtfarbe 3.000 K / 4.000 K Dämmerungseinstellung 2 – 2000 lx Zeiteinstellung 10 s – 60 Min. Grundlichtfunktion Ja Grundlichtfunktion Zeit 1 – 60 Min. Grundlicht einstellbar 0 – 100 % Hauptlicht einstellbar 0 – 100 %
 max. Ø 8 m	 2 – 2.000 lx	 10 Sek. – 60 Min	 Grundlicht	
 Hauptlicht	 Softlichtstart	 IP54	 IK10	
3 Größen	 Ø 190 mm	 Ø 260 mm	 Ø 330 mm	<p>Bestelldetails</p> <p>RS PRO A10 SC</p> 3000 K, anthrazit 4007841 085315 3000 K, weiß 4007841 088316 4000 K, anthrazit 4007841 085308 4000 K, weiß 4007841 088309 <p>RS PRO A20 SC</p> 3000 K, anthrazit 4007841 085339 3000 K, weiß 4007841 088330 4000 K, anthrazit 4007841 085322 4000 K, weiß 4007841 088323 <p>RS PRO A30 SC</p> 3000 K, anthrazit 4007841 085353 3000 K, weiß 4007841 088354 4000 K, anthrazit 4007841 085346 4000 K, weiß 4007841 088347