

nexx.IS PRO Serie

Sein Adlerauge sieht mehr.

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick:
ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrichtung auf den Sensor zu
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Außenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Mit der uDIM Schnittstelle sind Softlichtstart und Grundlicht jetzt auch bei konventionellen Leuchten nutzbar. Voraussetzung: das Leuchtmittel ist dimmbar



MD IR N130



MD IR N270



MD IR N360

 Patentierte Eagle Eye Technologie flexibel einsetzbar durch drehbaren Sensorkopf	 Erweiterte Sensor-konfiguration bequem digital einstellbar	 Bluetooth[®] MESH Sortimentübergreifende Vernetzung via Bluetooth Mesh	COM1  uDIM Verfügbare Schnittstellen
---	---	--	---



Bluetooth Mesh	Einstellen per App	max. 6,00 m	130°	270°	360°
		Technische Daten MD IR N130 Abmessungen 116 x 116 x 42 mm Sensortyp Infrarot Montagehöhe 1,80 – 3,00 m Erfassungswinkel 130° Reichweite Tangential max. 13 m Reichweite Radial Radius max. 2,5 m Montageart Wand Eckwandhalter optional		Bestelldetails MD IR N130 COM1, weiß 4007841 069056 COM1, anthrazit 4007841 069032 Bestelldetails MD IR N270 COM1, weiß 4007841 079819 COM1, anthrazit 4007841 079796 uDIM, weiß 4007841 079871 uDIM, anthrazit 4007841 079857	
		Technische Daten MD IR N270 Abmessungen 116 x 116 x 42 mm Sensortyp Infrarot Montagehöhe 1,80 – 6,00 m Erfassungswinkel 270° Reichweite Tangential max. 12,5 m Reichweite Radial Radius max. 2,7 m Montageart Wand Eckwandhalter inklusive		Bestelldetails MD IR N360 Aufputz COM1, weiß 4007841 080006 COM1, anthrazit 4007841 079888 uDIM, weiß 4007841 080068 uDIM, anthrazit 4007841 080044 Deckeneinbau COM1, weiß 4007841 080587 COM1, anthrazit 4007841 087432 KNX, weiß *4007841 080594 KNX, anthrazit *4007841 087449 uDIM, weiß 4007841 080600 uDIM, anthrazit 4007841 087456 Eckwandhalter weiß 4007841 091323 anthrazit 4007841 091330	
COM1 Netzanschluss 220 – 240 V, 50/60 Hz Schaltlast max. 2000 W LED uDIM Netzanschluss 220 – 240 V, 50/60 Hz Schaltlast 5-100 W LED Dimmung Phasen-an-/abschnitt KNX Versorgungsspannung KNX-Bus KNX Secure ja		Technische Daten MD IR N360 Abmessungen Aufputz Ø 80 x 93 mm Abmessungen Deckeneinbau Ø 80 x 74 mm Sensortyp Infrarot Montagehöhe 1,80 – 6,00 m Erfassungswinkel 360° Reichweite Tangential Ø 26 m Reichweite Radial Radius Ø 7 m Montageart Decke			

*ab Q3/2025