

nexx.IS PRO series

Met eagle eye technologie.

- Nog beter zicht op toegangsgebieden:
Ideale oplossing voor gebouwingangen en gevels
- Eagle Eye-technologie vergroot individuele detectiegebieden met frontale looprichting naar de sensor
- Inbedrijfstelling, instellingen en netwerken via Bluetooth Mesh
- Uitgebreide Connect-functionaliteiten, zoals bediening van aangesloten buitenverlichting, definitie van timerprogramma's en integratie van draadloze drukknoppen
- Sensorfamilie met drie detectiegebieden:
- Wandmontage 130° of 270°
- Plafondmontage met 360°, naar keuze als opbouw- of inbouwversie
- Met de uDIM-interface kunnen soft start en omgevingslicht nu ook worden gebruikt met conventionele armaturen. Voorwaarde: de lichtbron is dimbaar



MD IR N130



MD IR N270



MD IR N360

 De gepatenteerde Eagle Eye-technologie kan flexibel worden gebruikt dankzij de draaibare sensorkop.	 Geavanceerde sensorconfiguratie gemakkelijk digitaal instelbaar	 Netwerken over verschillende bereiken via Bluetooth Mesh	COM1 uDIM Verkrijgbaar interfaces
--	--	---	---



Bluetooth Mesh	Instellen via de app	Max. 6.00 m	130°	270°	360°
max 13 m	2 - 2000 lux	Technische data MD IR N130 Afmetingen.....116 x 116 x 42 mm Sensortype.....Infrarood Montagehoogte.....1.80 - 6.00 m Detectiehoek.....130° Tangentiaal bereik.....max. 13 m Radiaal bereik / radiale radius.....max. 13 m Montagewijze.....muur Hoekwandbeugeloptioneel			
IP54	Eagle Eye-overname	Technische data MD IR N270 Afmetingen.....116 x 116 x 42 mm Sensortype.....Infrarood Montagehoogte.....1.80 - 6.00 m Detectiehoek.....270° Tangentiaal bereik.....max. 12.5 m Radiaal bereik / radiale radius.....max. 2.7 m Montagewijze.....muur Hoekwandbeugelinbegrepen			
COM1 Netaansluiting.....220 - 240V, 50/60Hz Schakelbelasting.....max. 600 W LED uDIM Netaansluiting.....220 - 240V, 50/60Hz Schakelbelasting.....max. 5-100 W LED Dimbaar.....voorloop-/achterloophase-regeling		Technische data MD IR N270 Afmetingen voor opbouwmontage Ø 80x93mm Afmetingen voor plafondmontage Ø 80x74mm Sensortype.....infrarood Montagehoogte.....1.80 - 6.00 m Detectiehoek.....270° Tangentiaal bereik Ø 26 m Radiaal bereik / radiale radius Ø 7 m Montagewijze Montage		Bestelgegevens MD IR N130 COM1, wit 4007841 069056 COM1, antraciet 4007841 069032 Bestelgegevens MD IR N270 COM1, wit 4007841 079819 COM1, antraciet 4007841 079796 COM1, wit 4007841 079871 COM1, antraciet 4007841 079857 Bestelgegevens MD IR N270 Opbouw COM1, wit 4007841 080006 COM1, antraciet 4007841 079888 COM1, wit 4007841 080068 COM1, antraciet 4007841 080044 Plafondinbouw COM1, wit 4007841 080587 COM1, antraciet 4007841 087432 COM1, wit 4007841 080600 COM1, antraciet 4007841 087456 Hoek wandbeugel COM1, wit 4007841 091323 COM1, antraciet 4007841 091330	