

Licht

# RS PRO 6100/6150 circular SC.

## Wegweisend effizient und nachhaltig.

- Langfeldleuchte, 1200/1500 mm, mit integriertem digitalen HF-Sensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Bis zu 98 % Rezyklat-Kunststoff
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 5-adrige Durchverdrahtung
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Hervorragende Reparierbarkeit: Netzteil, Sensor und LED-Karte austauschbar
- Robust mit Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK08
- Alle Einstellungen und Vernetzung via kostenloser STEINEL Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

 **Bluetooth  
MESH**

HFdigital24

**Komponenten  
austauschbar**



Netzteil



Sensor

















LED-Karte



RS PRO 6150 SC



 Bluetooth Mesh	 Einstellen per App	 max. 3,50 m	 360°	<p><b>Technische Daten</b></p> <p>Abmessungen 6100 SC ..... 1.200 x 90 x 80 mm          Abmessungen 6150 SC ..... 1.500 x 90 x 80 mm          Netzanschluss ..... 220–240 V, 50/60 Hz          Anwendung ..... Wand, Decke          Lichtfarbe ..... 4000 K          Leistung (6100) ..... 31 W, 146 lm/W          Lichtstrom (6100) ..... 4525 lm          Leistung (6150) ..... 42 W, 144,9 lm/W          Lichtstrom (6150) ..... 6086 lm          Farbwiedergabe ..... Ra ≥ 80          LED-Kühlsystem ....Passive-Thermo-Control          LED-Lebensdauer ..... 60.000 h          Sensortyp ..... Hochfrequenz, 24 GHz          Elektronische Skalierbarkeit ..... Ja          Reichweite ..... Ø 8 m          Erfassungswinkel ..... 360°          Dämmerungseinstellung ..... 2–2.000 lx          Zeiteinstellung ..... 5 Sek.–60 Min.          Grundlicht ..... 10–100 %          Hauptlicht ..... 10–100 %          Dauerlicht ..... schaltbar          Softlichtstart ..... Ja          Schlagfestigkeit ..... IK08          Notlicht ..... Einzel- oder Zentralbatterie</p> <p><b>Bestelldetails</b></p> <p>RS PRO 6100 circular SC ..... 4007841 089832          RS PRO 6100 circular SC EM.. 4007841 089849          RS PRO 6150 circular SC ..... 4007841 089856          RS PRO 6150 circular SC EM.. 4007841 089863</p>
 max. Ø 8 m	 2–2.000 lx	 5 Sek.–60 Min	 10–100% Grundlicht	
 10–100% Hauptlicht	 Softlichtstart	 IP65	 IK08	
	 Einfache Reparatur			