RS PRO 5100/5150 SC V2

Modernisation rapide. Mise en réseau intelligente.

- Idéal pour rénover parkings couverts, halls, garages, caves et longs espaces de circulation
- Deux longueurs et puissances : 1370 mm avec 4250 lm et 1500 mm avec 5940 lm
- Haute efficacité : jusqu'à 137 lm/W pour le RS PRO 5100 et 141,4 lm/W pour le RS PRO 5150
- Détecteur HF numérique 24 GHz avec détection fiable à 360°, indépendamment du sens de déplacement et de la température ambiante
- Portée et sensibilité réglables avec précision pour se limiter à la pièce
- Utilisez le câblage existant, commandez sans fil : réglage, commande et mise en réseau via Bluetooth Mesh et l'application STEINEL Connect – sans ligne de commande supplémentaire
- Remplacement rapide grâce au support coulissant
- Variantes avec câblage traversant à 3 ou 5 conducteurs
- Aussi disponibles en éclairage de secours selon EN 60598-2-22 et en 1800 K, 3000 K et 4000 K
- Variantes sans batterie individuelle compatibles avec une batterie centralisée

Bluetooth® MESH



RS PRO 5150 SC V2
1500 mm | 42 W | 5940 lm

RS PRO 5100 SC V2
1370 mm | 31 W | 4250 lm

De la lumière uniquement quand il le faut.

Mise en réseau selon les besoins.



HF digital24

Les **détecteurs HF numériques 24 GHz STEINEL** détectent les mouvements avec précision et fiabilité, quels que soient le sens de déplacement et la température ambiante. Les signaux haute fréquence permettent une détection très sensible et un réglage numérique précis de la portée. La zone de détection peut ainsi être limitée à la pièce souhaitée et les déclenchements intempestifs réduits. Autre avantage de la technologie HF : même les objets froids, comme les véhicules électriques, sont détectés de façon fiable pour un allumage fiable de la lumière selon les besoins.

Bluetooth MESH	Réglage via appli	max. 4,00 m
max. Ø 10 m	2–2 000 lx	5 s – 60 min

Caractéristiques techniques

Efficacité 5100 SC max.	137 lm/W
Efficacité 5150 SC max.	141,4 lm/W
Alimentation secteur	220-240 V / 50-60 Hz
Détecteur	HF 360°
Portée	max. Ø 10 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Réglage du seuil crépusculaire	2–2000 lx
Temporisation	5 s – 60 min
Éclairage de base / principal	10–100 %
Durée de vie des LED	68 000 h
Écart chromatique des LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs IRC	82
Plage de température	-20 à +40 °C

PRO 5100 SC V2

Avec détecteur de mouvement, câblage traversant à 5 fils

31 W / 4250 lm / 4000 K 4007841 082017

Secours EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement

31 W / 4250 lm / 4000 K 4007841 091460

Avec détecteur de mouvement, câblage traversant à 3 fils

31 W / 4250 lm / 4000 K 4007841 091453

31 W / 3603 lm / 3000 K 4007841 087524

31 W / 2794 lm / 1800 K 4007841 091439



PRO 5150 SC V2

Avec détecteur de mouvement, câblage traversant à 5 fils

42 W / 5940 lm / 4000 K 4007841 082000

Secours EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement

42 W / 5940 lm / 4000 K 4007841 091484

Avec détecteur de mouvement, câblage traversant à 3 fils

42 W / 5940 lm / 4000 K 4007841 091477

42 W / 5940 lm / 3000 K 4007841 087531

42 W / 3877 lm / 1800 K 4007841 091446

