

Solarlamp

XSolar SOL-0 HN

antraciet
EAN 4007841 065935
art.nr. 065935



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



Twilight switch



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



long life LED 25.000
h



energy saving



CE

Funciebeschrijving

Geschonken licht. De solarlamp verlicht huisnummers draadloos en kosteloos – met pure zonne-energie. Bij invallende duisternis gaat de verlichting automatisch aan. Ook in deze uitvoering zorgen de gepatenteerde, intelligente microprocessorbesturing en de krachtige lithium-ferrum-accu's altijd voor een betrouwbare verlichting. 365 dagen per jaar. Met nachtverlichtingsfunctie, soft-lightstartfunctie en avondverlichting (4h). Inclusief stickervel met huisnummers.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	91 x 242 x 183 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841065935
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Ja
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	7 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	7 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Index kleurweergave	80-89
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Functies	Lichtsensior
Schemerinstelling	2 lx
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht
Vermogen	0,07 W

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2026 Pagina 1 van 2

Solarlamp

XSolar SOL-0 HN

antraciet
EAN 4007841 065935
art.nr. 065935



Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Voedingsspanning detail	solar, netonafhankelijk, Lithium-ferrum-accu 2000 mAh
Montagehoogte max.	2,50 m

Batterij opladen	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Product categorie	Solarlamp

Maten

