

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX
EAN 4007841 058494
Nr. articol 058494



infrared sensor
max. 4 x 4 m
presence



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with
RC 6



1 min - 15 min with
RC 6



ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

Teach

Teach mode with RC
6

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Detectarea reală a prezenței pe o suprafață de 16 m² comprimată pe 4 mm. Senzor de prezență Control PRO IR Quattro SLIM KNX pentru interior, ideal pentru birourile mici, spațiile de depozitare, aprovizionare și administrative, băi și WC-uri, înălțime de montaj de până la 4 m, cu interfață BUS digitală pentru reglarea a 4 canale de lumină și HLK, detectare pătrată cu zonă de prezență de 16m², lentilă Retina de înaltă calitate.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	55 x 77 x 77 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	KNX
UM1, EAN	4007841058494
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	birou pentru o singură persoană, cameră de hotel, cameră de îngrijire, cameră tehnică / cameră auxiliară, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Instalare în tavan fals, tavan

Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	71 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	4 x 4 m (16 m ²)
Rază, tangențial	4 x 4 m (16 m ²)
Rază, prezență	4 x 4 m (16 m ²)
Zonele de comutare	260 Schaltzonen
Setare crepuscul	10 – 1000 lx
Setarea timpului	10 s – 1092 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX
EAN 4007841 058494
Nr. articol 058494

Specificații tehnice

Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	de la 0 până la 40 °C
Material	Plastic
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Controler foto-celulă
Înălțime de montaj	2,50 – 4 m
Înălțimea de montaj max	4,00 m

Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 4x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	10 mA
Categoria de produse	Detector de prezență

Accesorii

EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX

Desen tehnic

