

# IR Quattro HD 24m

COM2 - incassato  
EAN 4007841 002770  
Art. n. 002770



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD COM2 da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, per l'accensione e lo spegnimento della luce e anche per il comando di HVAC, 4800 zone d'intervento per la massima qualità di registrazione, 64 m<sup>2</sup> di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	70 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	COM2 - incassato
VPE1, EAN	4007841002770
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010

Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Altezza di montaggio max.	10,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Si
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Si
Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico,

# IR Quattro HD 24m

COM2 - incassato  
 EAN 4007841 002770  
 Art. n. 002770



## Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione crepuscolare
Montaggio	Incassato, Soffitto	10 – 1000 lx
Grado di protezione	IP20	Regolazione del periodo di accensione
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C	30 s – 30 Min.
Materiale	Plastica	Funzione luce di base
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	No
Lampade fluorescenti ballast elettronico	1500 W	Luce principale regolabile
Lampade fluorescenti non compensato	1000 VA	No
Lampade fluorescenti collegamento in serie	1000 VA	Regolazione crepuscolare Teach
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	1000 VA	Sì
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	2000 VA	Regolazione per mantenere luce costante
Lampade LED < 2 W	100 W	No
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete
Lampade LED > 8 W	600 W	Sì
Carico capacitivo in µF	176 µF	Tipo di collegamento in rete
		master/master, Master/Slave
		Collegamento in rete via
		Cavo
		Collegamento in rete, quantità
		max. 10 sensori
		Categoria del prodotto
		Rilevatore di presenza

## Accessori


EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

# IR Quattro HD 24m

COM2 - incassato  
EAN 4007841 002770  
Art. n. 002770




## Campo di rilevamento




Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m  
Arancione: presenza  
Nero: tangenziale

## Disegno



## Schema elettrico Master



## Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

