

HG Roof two

V2
EAN 4007841 079741
Art.-Nr. 079741



Funktionsbeschreibung

Die Innovation auf dem Flachdach - kompakter, beidseitig lenkbarer, geradlinig führbarer Schweißautomat mit schwenkbarem Führungsstab. Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken, randnahes Schweißen bis 8 cm. Schweißbreite bis 40 mm. Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung (1-5 m/min.). Hoher Anpressdruck. Digitale Temperaturregelung (50-620 °C) mit Display-Anzeige. Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer (10.000 h). Im Lieferumfang ist eine kompakte Transportbox inklusive 1 kg Gewicht, ein Startblech und eine Drahtbürste enthalten.

Technische Daten

Temperatur	50 – 620 °C	Heizelement austauschbar	Ja
Luftmenge	120 – 420 l/min	Wiederanlaufschutz	Ja
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick	Temperaturscanner	Ja
Einstellung per	Joystick	Feinstaubfilter	Ja
Temperaturanzeige	LCD-Display	Thermosicherung	Ja
Luftstromregulierung	Stufen	Thermoschutzabschaltung	Nein
Programmierfunktion	Ja	ESD	Nein
Loc-Funktion	Ja	Düsenaufnahme, Typ	30
Resthitzeanzeige	Ja	Kabellänge	3 m
Cool-Funktion	Ja	Abmessungen (L x B x H)	720 x 540 x 980 mm
Motor, Typ	Bürstenlos	VPE1, Nettogewicht	16,91 kg
Heizelement	Keramikheizung	Herstellergarantie	1 Jahr
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	VPE1, EAN	4007841079741
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein	Leistung	2000 W
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std	Produkt Kategorie	Schweißautomat
Funktion, Lebensdauer, Heizung	1000 Std		

Zubehör

EAN 4007841 058821

Folienschneider Pro Cut

Schweißautomat - Professional Line

HG Roof two

V2

EAN 4007841 079741

Art.-Nr. 079741



Zubehör

EAN 4007841 034986

Nahtprüfer

EAN 4007841 010423

Planenschere