

HG Roof two

V2

EAN 4007841 079741

Art.-Nr.



Funktionsbeschreibung

Die Innovation auf dem Flachdach - kompakter, beidseitig lenkbarer, geradlinig führbarer Schweißautomat mit schwenkbarem Führungsstab. Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken, randnahes Schweißen bis 8 cm. Schweißbreite bis 40 mm. Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung (1-5 m/min.). Hoher Anpressdruck. Digitale Temperaturregelung (50-620 °C) mit Display-Anzeige. Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer (10.000 h). Im Lieferumfang ist eine kompakte Transportbox inklusive 1 kg Gewicht, ein Startblech und eine Drahtbürste enthalten.

Technische Daten

Leistung	2000 W
Temperatur	50 – 620 °C
Luftmenge	120 – 420 l/min
Luftdruck	4000 Pa
Motor, Typ	Bürstenlos
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Heizelement	Keramikheizung
Loc-Funktion	Ja
Resthitzeanzeige	Ja

Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Heizelement austauschbar	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	720 x 540 x 980 mm
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
VPE1, Nettogewicht	16,91 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841079741