

HG Roof two

V2
 EAN 4007841 079741
 Art.-Nr. 079741



Funktionsbeschreibung

Die Innovation auf dem Flachdach - kompakter, beidseitig lenkbarer, geradlinig führbarer Schweißautomat mit schwenkbarem Führungsstab. Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken, randnahe Schweißen bis 8 cm. Schweißbreite bis 40 mm. Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung (1-5 m/min.). Hoher Anpressdruck. Digitale Temperaturregelung (50-620 °C) mit Display-Anzeige. Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer (10.000 h). Im Lieferumfang ist eine kompakte Transportbox inklusive 1 kg Gewicht, ein Startblech und eine Drahtbürste enthalten.

Technische Daten

Temperatur	50 – 620 °C	Funktion, Lebensdauer, Heizung	1000 Std
Luftmenge	120 – 420 l/min	Heizelement austauschbar	Ja
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick	Wiederanlaufschutz	Ja
Einstellung per	Joystick	Temperaturscanner	Ja
Temperaturanzeige	LCD-Display	Feinstaubfilter	Ja
Luftstromregulierung	Stufen	Thermosicherung	Ja
Programmierfunktion	Ja	Thermoschutzabschaltung	Nein
Loc-Funktion	Ja	ESD	Nein
Resthitzeanzeige	Ja	Düsenaufnahme, Typ	30
Cool-Funktion	Ja	Kabellänge	3 m
Motor, Typ	Bürstenlos	Abmessungen (L x B x H)	720 x 540 x 980 mm
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, Nettogewicht	16,91 kg
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Herstellergarantie	1 Jahr
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein	VPE1, EAN	4007841079741
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std	Leistung	2000 W

Zubehör

EAN 4007841 058821

Folienschneider Pro Cut

EAN 4007841 034986

Nahtprüfer

Schweißautomat - Professional Line

HG Roof two

V2

EAN 4007841 079741

Art.-Nr. 079741



Zubehör

EAN 4007841 010423

Planenschiere
