

HG Roof two

V2

EAN 4007841 079741

art.nr. 079741



Funciebeschrijving

De innovatie op platte daken. Compacte, aan beide zijden te geleiden lasautomaat met zwenkbare geleidingsstok. Lassen tot op 15 cm bij attiekhoeken en tot 8 cm van de rand. Lasbreedte tot 40 mm. Traploze snelheidsinstelling (1-5 m/min.). Hoge aanpersdruk. Digitale temperatuurregeling (50-620 °C) met displayweergave. Borstelloze motor voor lange levensduur (10.000 h).

Technische gegevens

Vermogen	1000 - 2000 W	Funcie, levensduur, motor	10000 uur
Temperatuur	50 – 620 °C	Funcie, levensduur, verwarming	1000 uur
Luchthoeveelheid	120 – 420 l/min	Verwarmingselement vervangbaar	Ja
Temperatuurinstelling	in 10 °C-stappen m.b.v. een joystick	Bescherming tegen hernieuwde inschakeling	Ja
Instelling via	joystick	Temperatuurscanner	Ja
Temperatuurweergave	LCD-display	Fijnstoffilter	Ja
Luchtstroomregeling	Standen	Thermobeveiliging	Ja
Programmeerfuncie	Ja	Veiligheidsthermo-uitschakeling	Nee
Loc-funcie	Ja	ESD	Nee
Aanduiding restwarmte	Ja	Mondstukkenhouder, type	30
Cool-funcie	Ja	Kabellengte	3 m
Motor, type	Borstelloos	Afmetingen (L x B x H)	720 x 540 x 980 mm
Verwarmingselement	Keramische verwarming	VPE1, netto gewicht	16,91 kg
Stroomtoevoer	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Fabrieksgarantie	1 jaar
Funcie, ophangmogelijkheid	Nee	VPE1, EAN	4007841079741

Toebehoren

EAN 4007841 058821

Snijsysteem Pro Cut

EAN 4007841 034986

Naadtester

Lasautomaat - Professional Line

HG Roof two

V2

EAN 4007841 079741

art.nr. 079741



Toebehoren

EAN 4007841 010423

Zeilschaar
