

IS 345

V3 KNX - carré - en saillie blanc
 EAN 4007841 058258
 Réf. 058258



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie, encastrée ou encastré au plafond rond ou carré.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	Couloir, 360 °
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Angle d'ouverture	45 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	KNX - carré - en saillie blanc	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
UC1, Code EAN	4007841058258	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Cadrage mécanique	Non
Emplacement	Extérieur, Intérieur	Portée radiale	12 x 6 m (72 m ²)
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, extérieur, Intérieur	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m ²)
Coloris	blanc	Zones de commutation	280 zones de commutation
Couleur, RAL	9003	Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Support mural d'angle inclus	Non	Temporisation	5 s - 15 Min.
Lieu d'installation	plafond	Fonction balisage	Oui
Montage	En saillie, Plafond	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Indice de protection	IP54	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

IS 345

V3 KNX - carré - en saillie blanc
 EAN 4007841 058258
 Réf. 058258



Caractéristiques techniques


Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m

Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR

Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

