

# IS 345

V3 KNX - Unterputz eckig weiß  
 EAN 4007841 058265  
 Art.-Nr. 058265



Infrarot-Sensor  
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
 steinel-  
 professional.de/  
 garantie

## Funktionsbeschreibung

Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	45 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Variante	KNX - Unterputz eckig weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841058265	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Schaltzonen	280 Schaltzonen
Farbe	Weiß	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Farbe, RAL	9003	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Montageart	Unterputz, Decke	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Schutzart	IP20	Konstantlichtregelung	Ja
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang,

# IS 345

V3 KNX - Unterputz eckig weiß  
 EAN 4007841 058265  
 Art.-Nr. 058265

## Technische Daten


Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m
optimale Montagehöhe	2,5 m

	Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	12,5 mA
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 5,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

