

IS 345

V3 KNX - carré - encastré blanc
 EAN 4007841 058265
 Réf. 058265



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle). Il existe en version saillie, encastrée ou encastré au plafond ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	78 x 94 x 94 mm	Angle de détection	Couloir, 360 °
Garantie du fabricant	5 ans	Angle d'ouverture	45 °
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Protection au ras du mur	Oui
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	KNX - carré - encastré blanc	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841058265	Cadrage mécanique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	12 x 6 m (72 m ²)
Emplacement	Intérieur	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m ²)
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Zones de commutation	280 zones de commutation
Coloris	blanc	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Couleur, RAL	9003	Temporisation	5 s – 15 Min.
Support mural d'angle inclus	Non	Fonction balisage	Oui
Lieu d'installation	plafond	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Montage	Encastré, Plafond	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Indice de protection	IP20	Réglage de l'éclairage permanent	Oui

IS 345

V3 KNX - carré - encastré blanc
 EAN 4007841 058265
 Réf. 058265



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m

Fonctions KNX


Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Panneau noir pour détecteur IR

Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m – 5,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

