

IS 345

V3 KNX - Unterputz rund weiß
 EAN 4007841 058289
 Art.-Nr. 058289



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie

Funktionsbeschreibung

Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 78 x 94 x 94 mm | optimale Montagehöhe | 2,5 m |
| Abmessungen (Ø x H) | 124 x 78 mm | Erfassungswinkel | Gang, 360 ° |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | Öffnungswinkel | 45 ° |
| Einstellungen via | ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote | Unterkriechschutz | Ja |
| Mit Fernbedienung | Nein | segmentweise Ausblendung | Ja |
| Variante | KNX - Unterputz rund weiß | Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| VPE1, EAN | 4007841058289 | Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Ausführung | Bewegungsmelder | Reichweite Radial | 12 x 6 m (72 m ²) |
| Anwendung, Ort | Innenbereich | Reichweite Tangential | 23 x 6 m (138 m ²) |
| Anwendung, Raum | Flur / Gang, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich | Schaltzonen | 280 Schaltzonen |
| Farbe | Weiß | Dämmerungseinstellung | 2 - 1000 lx |
| Farbe, RAL | 9003 | Zeiteinstellung | 5 s - 15 Min. |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein | Grundlichtfunktion | Ja |
| Montageort | Decke | Hauptlicht einstellbar | 0 - 100 % |
| Montageart | Unterputz, Decke | Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Schutzart | IP20 | Konstantlichtregelung | Ja |
| | | KNX-Funktionen | Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, |

IS 345

V3 KNX - Unterputz rund weiß
 EAN 4007841 058289
 Art.-Nr. 058289

Technische Daten


| | |
|----------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Versorgungsspannung Detail | KNX-Bus |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Montagehöhe | 2,50 – 5,00 m |
| Montagehöhe max | 5,00 m |

| | |
|--------------------|--|
| | HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Slave |
| Vernetzung via | KNX-Bus |
| Nennstrom | 12,5 mA |
| Produkt Kategorie | Bewegungsmelder |

Zubehör

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Smart Remote |
| EAN 4007841 593018 | Service Fernbedienung RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX |
| EAN 4007841 056742 | Schwarze Blende für IR-Sensoren |

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 5,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

