

# IS 345

V3 KNX - inbouw rond wit  
EAN 4007841 058289  
art.nr. 058289



infrared sensor  
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 4 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondbinbouw.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Afmetingen (Ø x H)	124 x 78 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - inbouw rond wit
VPE1, EAN	4007841058289
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C

Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
schakelzones	280 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja

# IS 345

V3 KNX - inbouw rond wit  
 EAN 4007841 058289  
 art.nr. 058289

## Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m

## KNX-functies


Schemerschakelaar,  
 basislichtfunctie,  
 Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang,  
 Regeling constant licht,  
 Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-  
 uitgang, Dag- / nachtfunctie,  
 Logische poort

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA
Product categorie	Bewegingsmelder

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Zwart paneel voor IR sensoren

## Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 5,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal

## Maten

