

IS 345

V3 KNX - op de muur rond wit
EAN 4007841 058272
art.nr. 058272



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondbouw.

Technische gegevens

| | | | |
|------------------------|--|---|--------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 65 x 95 x 95 mm | Optimale montagehoogte | 2,5 m |
| Afmetingen (Ø x H) | 126 x 65 mm | Registratiehoek | Gang, 360 ° |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar | Openingshoek | 45 ° |
| Instellingen via | ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote | Onderkruipbescherming | Ja |
| Met afstandsbediening | Nee | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Variant | KNX - op de muur rond wit | Elektronische instelling | Nee |
| VPE1, EAN | 4007841058272 | Mechanische instelling | Nee |
| Uitvoering | Bewegingsmelder | Reikwijdte radiaal | 12 x 6 m (72 m ²) |
| Toepassing, plaats | Buiten, Binnen | Reikwijdte tangentiaal | 23 x 6 m (138 m ²) |
| Toepassing, ruimte | hal / gang, parkeergarage, Buiten, Binnen | schakelzones | 280 schakelzones |
| kleur | wit | Schemerinstelling | 2 - 1000 lx |
| Kleur, RAL | 9003 | Tijdstelling | 5 s - 15 Min. |
| Incl. hoekwandhouder | Nee | basislichtfunctie | Ja |
| Montageplaats | plafond | Hoofdlicht instelbaar | 0 - 100 % |
| Montage | Op de muur, Plafond | Schemerinstelling Teach | Ja |
| | | Regeling constant licht | Ja |

IS 345

V3 KNX - op de muur rond wit
 EAN 4007841 058272
 art.nr. 058272

Technische gegevens


| | |
|-------------------------|-------------------|
| Bescherming | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
| Materiaal | kunststof |
| Voedingsspanning detail | KNX-bus |
| Met busaansluiting | Ja |
| Montagehoogte | 2,50 – 5,00 m |
| Montagehoogte max. | 5,00 m |

| | |
|-------------------|--|
| KNX-functies | Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/slave |
| Koppeling via | KNX-bus |
| Nominale stroom | 12,5 mA |
| Product categorie | Bewegingsmelder |

Toebehoren

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 593018 | Service-afstandsbediening RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX |
| EAN 4007841 056735 | Zwart paneel voor IR sensoren |

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 5,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangenciaal

Maten

