

Dämmerungsgesteuertes Licht

L 710 N

anthrazit

EAN 4007841 053161

Art.-Nr. 053161



3000 K



Twilight switch



IP44



soft light start



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y




CE



TüV Nord GS



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Funktionsbeschreibung

Leuchtendes Design auf der Höhe der Zeit. Die Außenleuchte L 710 N punktet mit wegweisendem Design. Die futuristische Leuchtenform erzeugt in Verbindung mit dem eleganten Lichtverlauf ein einzigartiges Lichtbild. Das warmweiße Licht (3000 K) rundet das skulpturale Gesamtbild stimmig ab. Die Außenleuchte L 710 N ist mit einem intelligenten 360° Infrarot-Sensor ausgerüstet und verfügt über vier Sensorprogramme inkl. Nachtlichtfunktionen und Softlichtstart. Im Dauerlichtmodus leuchtet die L 710 N vier Stunden. Mit der L 710 N ist eine zweite Ausführung ohne Bewegungsmelder erhältlich. Diese Version ist mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet und bietet eine automatische Beleuchtung bei Nacht sowie einen optionalen Nachtspar-Modus.

L 710 N

anthrazit
 EAN 4007841 053161
 Art.-Nr. 053161

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 260 x 63 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Lichtsensor
Leistung	8,3 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	729 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	1,5 SVM
Effizienz	88 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	88 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein

Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Lichtsensor
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841053161

Maßzeichnung

