

IS 345

V3 KNX - inbouw vierkant zwart
 EAN 4007841 084141
 art.nr. 084141



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Functiebeschrijving

Baanbrekende sensortechnologie. Gerichte opsporing. Gangen en lange gangen stellen speciale eisen aan de prestaties van sensoren. Het waarnemingsveld van de sensor moet smal maar lang zijn. Dit is de enige manier om lange secties te bestrijken met zo weinig mogelijk sensoren. De IS 345 is de beproefde specialist voor dergelijke toepassingen in binnenruimten. Hij heeft een speciale gangpaddetectie en een openingshoek van 45°. Hierdoor kan hij tangentieel tot 23 x 6 meter bewaken.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - inbouw vierkant zwart
VPE1, EAN	4007841084141
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20

Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m²)
Reikwijdte tangenciaal	23 x 6 m (138 m²)
schakelzones	280 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja

IS 345

V3 KNX - inbouw vierkant zwart
EAN 4007841 084141
art.nr. 084141



Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,5 m

KNX-functies

Schemerschakelaar,
basislichtfunctie,
Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang,
Regeling constant licht,
Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-
uitgang, Dag- / nachtfunctie,
Logische poort

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

