

IS 345

V3 KNX - Unterputz rund schwarz
 EAN 4007841 084165
 Art.-Nr. 084165



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie

Funktionsbeschreibung

Wegweisende Sensorik. Zielgerichtete Erfassung. Gänge und lange Flure haben spezielle Anforderungen an die Leistung von Sensoren. Schmal aber lang muss das Erfassungsfeld des Sensors sein. Nur so lassen sich mit möglichst wenigen Sensoren, lange Abschnitte zielgerichtet abdecken. Der IS 345 ist der vielfach bewährte Spezialist für solche Anwendungen in Innenbereichen. Er verfügt über eine spezielle Gang- Erfassung und einen Öffnungswinkel von 45°. Damit überwacht er bis 23 x 6 Meter tangential.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm	optimale Montagehöhe	2,5 m
Abmessungen (Ø x H)	124 x 78 mm	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	45 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Variante	KNX - Unterputz rund schwarz	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841084165	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m ²)
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Schaltzonen	280 Schaltzonen
Farbe	Schwarz	Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Farbe, RAL	9005	Zeiteinstellung	5 s - 15 Min.
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Montageart	Unterputz, Decke	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

IS 345


V3 KNX - Unterputz rund schwarz
 EAN 4007841 084165
 Art.-Nr. 084165

Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	12,5 mA
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

