

Dual HF

COM1 - faux-plafonds
 EAN 4007841 079482
 Réf. 079482



high frequency sensor 360°



max. 20 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2.5 - 3.5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Description du fonctionnement

Une vigilance de tous les instants ! Détecteur de couloir hyper fréquence pour l'intérieur Presence Control PRO Dual HF COM1 pour l'intérieur, idéal pour les couloirs et les longs corridors, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, pour allumer et régler la lumière, technologie DUAL-HF avec une directivité double pour une détection radiale jusqu'à 20 m, détection indépendante de la température, la technique de détection HF traverse également le verre, le bois et les cloisons légères, commutation particulièrement rapide de la lumière.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	122 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079482
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20

Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	20 x 3 m (60 m ²)
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m ²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	30 s – 30 Min.

Dual HF

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079482
Réf. 079482



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C	Fonction balisage	Non
Matériau	Matière plastique	Éclairage principal réglable	Non
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m	Mise en réseau possible	Oui
Hauteur de montage max.	3,50 m	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Mise en réseau via	Câble
Technique HF	5,8 GHz	Mise en réseau, nombre	max. 10 capteurs
		Catégorie de produits	Détecteur de présence


Accessoires

EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

Dual HF


COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079482
Réf. 079482

Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel 1



Dessin dimensionnel 2





Schéma du circuit principal



Dual HF

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079482
Réf. 079482

Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

