

Dual HF

DALI-2 APC - faux-plafonds
EAN 4007841 079499
Réf. 079499



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Une vigilance de tous les instants ! Détecteur de couloir hyper fréquence pour l'intérieur Presence Control PRO Dual HF DALI-2 Application Controller, idéal pour les couloirs et les longs corridors, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, doté d'une interface DALI-2 Application Controller numérique pour régler deux canaux de lumière, technologie DUAL HF avec une directivité double pour une détection radiale jusqu'à 20 m, détection indépendante de la température, la technique de détection HF traverse également le verre, le bois et les cloisons légères, commutation particulièrement rapide de la lumière.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	112 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 APC - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079499
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20

Technique HF	5,8 GHz
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	20 x 3 m (60 m ²)
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m ²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF

Dual HF

DALI-2 APC - faux-plafonds
EAN 4007841 079499
Réf. 079499



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Matériau	Matière plastique	Temporisation	30 s – 30 Min.
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz	Fonction balisage	Oui
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 ballasts électroniques	Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Avec couplage au bus	Oui	Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Hauteur de montage max.	3,50 m	Mise en réseau possible	Oui
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
		Mise en réseau via	Câble
		Catégorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires


EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

Dual HF

DALI-2 APC - faux-plafonds
EAN 4007841 079499
Réf. 079499




Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel 1



Dessin dimensionnel 2





Schéma du circuit principal



Dual HF

DALI-2 APC - faux-plafonds
EAN 4007841 079499
Réf. 079499



Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

