

Hallway

V3.5 KNX - inbouw zwart
 EAN 4007841 082079
 art.nr. 082079



high frequency sensor
360°



max. 25 x 3 m



ideal 1 - 2,5 m



connectable via bluetooth



Settings via App



temperature



air humidity



KNX

Functiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Lichtmeting is niet mogelijk met de zwarte sensoren. Hiervoor moet een externe lichtmeter worden geïntegreerd via Bluetooth of KNX.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - inbouw zwart
VPE1, EAN	4007841082079
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C

Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m²)
Reikwijdte tangentiaal	25 x 3 m (75 m²)
Zendvermogen	< 1 mW
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %

Hallway

V3.5 KNX - inbouw zwart
 EAN 4007841 082079
 art.nr. 082079




Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2 – 4 m

Schemerinstelling Teach	Ja
KNX-functies	Behaaglijkheid, Afzonderlijke pyrometing, basislichtfunctie, HVAC-uitgang, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Logische poort, Luchtvochtigheid-uitgang, Temperatuuruitgang
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	30 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
 Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

