Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro 8m

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079345
Réf. 079345

infrared sensor | max. 4 x 4 m presence | 2000 W max. 2000 W | IP20 | ideal 2,5 - 8 m | indoor sensor | iQ IQ-mode | Teach Teach mode | 5 years manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

La quadrature du cercle. Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro COM1 pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur de montage jusqu'à 8 m, version sur crépi pour allumer la lumière, 1760 zones de commutation pour une qualité de détection excellente, détection carrée mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m2.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	113 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079345
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	100 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	5 x 5 m (25 m^2)
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m^2)
Portée présence	4 x 4 m (16 m^2)
Zones de commutation	1760 zones de commutation
Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	30 s – 30 Min.

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro 8m

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079345
Réf. 079345

Caractéristiques techniques

Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	230 V
Plage de tension (max.)	230 V
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m
Hauteur de montage max.	8,00 m

Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Mise en réseau, nombre	max. 10 capteurs
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro 8m

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079345
Réf. 079345

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 8,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1



Dessin dimensionnel 2



Schéma du circuit principal



IR Quattro 8m

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079345
Réf. 079345

Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave