


GL 80 SC

anthrazit
EAN 4007841 055479
Art.-Nr. 055479



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß

Intelligenter
Hochfrequenz-
Sensor 160°

1 - 5 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

Softlichtstart

Funktionsbeschreibung

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtgehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit Softlichtstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	130 x 110 x 633 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841055479
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Montageort	Stand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	650 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	650 lm
Gesamtprodukt Effizienz	71 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja

GL 80 SC

anthrazit
EAN 4007841 055479
Art.-Nr. 055479



Technische Daten

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Leistung	9,1 W	Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Eigenverbrauch	1 W	Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Erfassungswinkel	160 °
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m ²)	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m ²)		

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C


GL 80 SC

anthrazit


EAN 4007841 055479

Art.-Nr. 055479

Maßzeichnung



Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

