

L 910

ohne Bewegungsmelder
 EAN 4007841 078720
 Art.-Nr. 078720



LED	3000 K				3 years	CE		
long life LED 50.000 h	3000K warm-white	IP44	networkable	energy saving	manufacturer's warranty steinel.de/garantie3y	CE	Light source not exchangeable	Control gear not exchangeable

Funktionsbeschreibung

Sorgt für das richtige Ambiente. Elegant und intelligent. Wenn es etwas mehr Ambiente Licht an Ihrem Haus sein darf können wir Ihnen mit der L 910 eine genauso schöne wie effiziente Up-/Downlight-Lösung bieten. Wir liefern Ihnen auch hier die wartungsfreien und verbrauchsarmen LEDs ästhetisches Ambientelicht wann immer Sie möchten. Und wenn Sie sie vernetzen, schalten sie gleichzeitig an und aus. Ein Effekt, den nicht nur Ästheten zu schätzen wissen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	85 x 80 x 235 mm	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Leistung (W)	5 - 25 W
Herstellergarantie	3 Jahre	Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Mit Fernbedienung	Nein	Lichtstrom Gesamtprodukt	797 lm
Variante	ohne Bewegungsmelder	gemessener Lichtstrom (360°)	797 lm
VPE1, EAN	4007841078720	Gesamtprodukt Effizienz	81 lm/W
Anwendung, Ort	Außenbereich	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Farbabweichung LED	SDCM3
Farbe	Anthrazit	Farbwiedergabeindex	80-89
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Montageort	Wand	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Schlagfestigkeit	IK03	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50
Schutzart	IP44	Socket	Ohne
Schutzklasse	II	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Softlichtstart	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Vernetzung	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal		

Außenleuchte ohne Sensor

L 910

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 078720
Art.-Nr. 078720



Maßzeichnung

