

XLED PRO 240 S

V2 warmweiß schwarz
 EAN 4007841 068110
 Art.-Nr. 068110



30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



3000K warmweiß



Infrarot-Sensor 240°



Max. 12 m



IP44



2 - 2000 Lux



10 Sek - 15 Min



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



Vernetzbar via Kabel

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Sensor-Außenstrahler XLED PRO 240 S. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Mit 240°-Infrarot-Sensor für eine sichere Bewegungserfassung bis 12 m Reichweite.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 223 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lichtstrom Gesamtprodukt	2124 lm
Herstellergarantie	5 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm
Einstellungen via	Potis	Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Variante	warmweiß schwarz	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841068110	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Inkl. Eckwandhalter	Nein	LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Montageort	Wand, Ecke	Softlichtstart	Nein
Montageart	Wand, Ecke, Aufputz	Dauerlicht	schaltbar
Schlagfestigkeit	IK03	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schutzart	IP44	Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Schutzklasse	II	Grundlichtfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Hauptlicht einstellbar	Nein
Werkstoff des Gehäuses	HCMC	Dämmerungseinstellung Teach	Nein

XLED PRO 240 S

V2 warmweiß schwarz
EAN 4007841 068110
Art.-Nr. 068110



Technische Daten


Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	6,00 m
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (19 m ²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m ²)

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung, Anzahl	max. 10 Strahler
Leistung	19,3 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	240 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E


XLED PRO 240 S

V2 warmweiß schwarz
EAN 4007841 068110
Art.-Nr. 068110

Sensorerfassungsbereich



Maßzeichnung




Lichtverteilungskurve



Leistung	19,3 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm
Farbtemperatur	3000 K
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schaltplan Master




Sensor-LED-Strahler - Professional Line

XLED PRO 240 S

V2 warmweiß schwarz
EAN 4007841 068110
Art.-Nr. 068110



Schaltplan Master-Master Vernetzung



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

