

# L 710 N

antraciet

EAN 4007841 053161

art.nr. 053161



3000 K

3000K  
warm-white

Twilight switch



IP44



soft light start



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie3y

CE



TüV Nord GS

Light source not  
exchangeableControl gear not  
exchangeable

## Funcatiebeschrijving

Mooi, puur licht. De fraai vormgegeven buitenlamp zonder bewegingsmelder ziet er zowel aan als uit gewoon altijd goed uit. De L 710 N is vervaardigd van UV-bestendig kunststof en een modern aluminium designelement. Het warm witte licht (3000 K) zet huismuren op geslaagde wijze in scène. Met schemerschakelaar, automatische verlichting 's nachts en optionele nachtsparstand. Verkrijgbaar in antraciet.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	140 x 260 x 63 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Lichtsensoren
Vermogen	8,3 W
Koppeling	Nee
Slavemodus instelbaar	Nee
Lichtstroom totaal product	729 lm
Stroboscopisch effect (SVM)	1,5 SVM
Efficiëntie	88 lm/W
Totale efficiëntie van het product	88 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	= 82
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
basislichtfunctie	Nee
Funcities	Lichtsensoren
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand
Afdek materiaal	stickers
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841053161

Schemergestuurde licht

# L 710 N

antraciet

EAN 4007841 053161

art.nr. 053161



## Maten

