### Projecteur LED à détection

## **Spot DUO SC**

avec détecteur de mouvement & Bluetooth EAN 4007841 058654 Réf. 058654







20.000 h

3000 K

3000K warm-white







IP44

Sous réserve de modifications techniques.













### **Description du fonctionnement**

Un design extraordinaire. La technologie intelligente. L'applique LED Spot Duo à deux têtes orientables à 180° à l'horizontale et à 90° à la verticale (2 x 520 lm) éclaire d'une lumière blanche chaude de 3000 K. Elle peut être mise en réseau sans fil via Bluetooth et peut être réglée et commandée (seuil de déclenchement, temporisation, groupe de luminaires) depuis l'application gratuite. Deux détecteurs infrarouges à 90° fonctionnent avec précision. Source

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 247 x 98 mm
Avec source	oui, source LED
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841058654
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	Mur, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44

Portée radiale	$r = 2 \text{ m } (3 \text{ m}^2)$
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	1024 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1024 lm
Efficacité totale du produit	70,1 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Ampoule	LED interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Fonctions	Minuterie, Commande maître/esclave
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non

## Projecteur LED à détection

# **Spot DUO SC**

avec détecteur de mouvement & Bluetooth EAN 4007841 058654 Réf. 058654



## Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non

Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth
Puissance	14,6 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 81
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	90 °
Catègorie de produits	Projecteur LED à détection

## Projecteur LED à détection

## **Spot DUO SC**

avec détecteur de mouvement & Bluetooth EAN 4007841 058654 Réf. 058654




### Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 1,80 m - 2,50 m Orange: sens de passage radial Noir: sens de passage tangentiel

### **Dessin dimensionnel**



### Schéma du circuit Bluetooth



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth

