

Sensor-LED-buitenspot

Spot DUO

Sensor Connect

EAN 4007841 058654

art.nr. 058654



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



2x Infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



manual override
4h



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

Functiebeschrijving

Excellent design. Intelligente techniek. De dubbele led-spot met twee 180° horizontaal en 90° verticaal draaibare lampenkoppen (lm) brandt met {wit}. Via Bluetooth draadloos te koppelen en met de gratis app instel- en regelbaar (schemering, tijd, lampengroepen). Twee 90° infraroodsensoren controleren de omgeving op betrouwbare wijze. Lampen inclusief.

Spot DUO


Sensor Connect
EAN 4007841 058654
art.nr. 058654

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	175 x 247 x 98 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	14,6 W
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth
Slavemodus instelbaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1024 lm
Totale efficiëntie van het product	70,1 lm/W
gemeten Lichtstroom (360°)	1024 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Type lichtbron	Led vervangbaar
Sokkel	GU10
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	90 °
Openingshoek	90 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (79 m ²)
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Functies	Timer, Master/slave-overmodulatie
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Montageplaats	wand
Variant	Sensor Connect
VPE1, EAN	4007841058654

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

