

Sensor-LED-buitenspot

Spot Garden SC

Sensor Connect
EAN 4007841 058685
art.nr. 058685



LED

20.000 Std

3000 K

3000K warmweiß



38°



Infrarot-Sensor 90°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 Lux (via App)



Lichtquelle austauschbar durch den Endverbraucher



Betriebsgerät nicht austauschbar



Manuelle Übersteuerung 4 Std

Funcatiebeschrijving

Gekoppeld tuinplezier. De grondspot Spot Garden SC met 90° infraroodsensor wordt eenvoudig in de grond gestoken en kan flexibel rondom het huis worden gebruikt. De led-spot wordt eenvoudig via Bluetooth per app ingesteld, gekoppeld en geregeld. In- en uitschakeltijd, schemer- en tijdstelling evenals het vormen van lampengroepen – allemaal geen probleem. 512 lm, 7,9 W, 3000 K. Incl. 2,5 m netstekker en GU10-LED.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm	Mechanische instelling	Nee
Met lampjes	Ja, led-lampjes	Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m ²)
Met bewegingsmelder	Ja	Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (79 m ²)
Fabrieksgarantie	3 jaar	Schemerschakelaar	Ja
Instellingen via	Bluetooth	Lichtstroom totaal product	512 lm
Variante	Sensor Connect	gemeten Lichtstroom (360°)	512 lm
VPE1, EAN	4007841058685	Totale efficiëntie van het product	64,8 lm/W
Toepassing, plaats	Buiten	Kleurtemperatuur	3000 K
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin	Kleurafwijking led	SDCM5
kleur	antraciet	Type lichtbron	Led vervangbaar
Incl. hoekwandhouder	Nee	Levensduur led L70B50 (25°)	> 20000
Montageplaats	Grondpen	Soft-lightstartfunctie	Nee
Montage	Grondpen	Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03	Funcities	Handmatig ON / ON-OFF, Timer, Master/slave-overmodulatie
Bescherming	IP44	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Beschermingsklasse	I	Tijdstelling	5 s – 60 Min.
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C		

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 2

Spot Garden SC


Sensor Connect
EAN 4007841 058685
art.nr. 058685

Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee

basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth
Vermogen	7,9 W
Index kleurweergave CRI	= 81
Registratiehoek	90 °

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: -
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

