

Sensor-LED-buitenspot

Spot Garden SC

Sensor Connect

EAN 4007841 058685

art.nr. 058685



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



manual override
4h



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

Funcatiebeschrijving

Gekoppeld tuinplezier. De grondspot Spot Garden Sensor Connect met 90° infraroodsensor wordt eenvoudig in de grond gestoken en kan flexibel rondom het huis worden gebruikt. De led-spot wordt eenvoudig via Bluetooth per app ingesteld, gekoppeld en geregeld. In- en uitschakeltijd, schemer- en tijdstelling evenals het vormen van lampengroepen – allemaal geen probleem. 512 lm, 7,9 W, 3000 K. Incl. 2,5 m netstekker en GU10-LED.

Spot Garden SC


Sensor Connect
EAN 4007841 058685
art.nr. 058685

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 140 x 69 x 369 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Vermogen | 7,9 W |
| Koppeling | Ja |
| Koppeling via | Bluetooth |
| Slavemodus instelbaar | Ja |
| Lichtstroom totaal product | 512 lm |
| Totale efficiëntie van het product | 64,8 lm/W |
| gemeten Lichtstroom (360°) | 512 lm |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurafwijking led | SDCM5 |
| Index kleurweergave | 80-89 |
| Met lampjes | Ja, led-lampjes |
| Type lichtbron | Led vervangbaar |
| Sokkel | GU10 |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Registratiehoek | 90 ° |
| Openingshoek | 90 ° |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Elektronische instelling | Nee |
| Mechanische instelling | Nee |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Reikwijdte radiaal | r = 2 m (3 m ²) |
| Reikwijdte tangentiaal | r = 10 m (79 m ²) |
| Permanente verlichting | inschakelbaar, 4 h |
| Schemerschakelaar | Ja |
| Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |
| Tijdstelling | 5 s – 60 Min. |
| basislichtfunctie | Nee |
| Hoofdlicht instelbaar | Nee |
| Functies | Timer, Master/slave-overmodulatie |
| Soft-lightstartfunctie | Nee |
| Slagvastheid | IK03 |
| Bescherming | IP44 |
| Beschermingsklasse | I |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 40 °C |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium |
| Materiaal van de afdekking | Kunststof transparant |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar |
| Instellingen via | Bluetooth |
| Montageplaats | Grondpen |
| Variant | Sensor Connect |
| VPE1, EAN | 4007841058685 |

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

