

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO 5100 C

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 079178
Art. n. 079178



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Bluetooth

4000 K

4000K neutral white



0 - 100% basic light



0 - 100% main light brightness



shock proof IK07



connectable via bluetooth

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 05

Descrizione del funzionamento

I nostri ingegneri erano d'accordo: La nuova luce a prova di umidità dovrebbe essere semplice e buona. Facile da installare e mantenere, buona efficienza energetica, funzione e qualità. L'apparecchio a prova di umidità che il mondo stava aspettando. Robusto, altamente funzionale, molto facile da installare. Se collegato in rete con una variante di sensore, le funzioni, per esempio la luce di base, possono essere assunte da quest'ultimo. Con 4250 lm a 31 W e 4000 K.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	1370 x 87 x 58 mm
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	senza rilevatore di movimento
VPE1, EAN	4007841079178
colore	grigio
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Parete, Soffitto, In superficie
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,45 W

Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durata del LED secondo IEC-62717 (L80)	68.000 h
Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Durata del LED secondo IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protezione con fusibile B10	41
Protezione con fusibile B16	65
Protezione con fusibile C10	67

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 3

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO 5100 C

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 079178
Art. n. 079178



Dati tecnici

Scalabilità elettronica	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	4250 lm
Efficienza totale del prodotto	137 lm/W
Temperatura di colore	4000 K

Protezione con fusibile C16	108
Potenza	31 W
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Corrente di accensione, massima	14,8 A
Categoria di prodotto	Lampada da interno LED senza sensore

Accessori


EAN 4007841 084653	Pulsante senza fili PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsante radio PB4-Bluetooth

RS PRO 5100 C

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 079178
Art. n. 079178



Disegno



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

