

Binnenlamp zonder sensor - Professional Line

RS PRO 5150 C

zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 058722
art.nr. 058722



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Bluetooth

4000 K

4000K neutral white



indoor



ideal 3,5 m



0 - 100% basic light



0 - 100% main light brightness



connectable via bluetooth



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Functiebeschrijving

Perfect voor renovatie. Onze ingenieurs waren het ermee eens: De nieuwe vochtbestendige armatuur moet eenvoudig en goed zijn. Gemakkelijk te installeren en te onderhouden, goed in energie-efficiëntie, functie en kwaliteit. Het resultaat: RS PRO 5100 C. De vochtbestendige armatuur waar de wereld op heeft gewacht. Robuust, zeer functioneel, kinderlijk eenvoudig te installeren, draadloos aan te sluiten op het netwerk en uiteindelijk handig aan te passen via smartphone.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	zonder bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841058722
kleur	grijs
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,45 W

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	68.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Zekering B10	41
Zekering B16	65
Zekering C10	67

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2025 Pagina 1 van 2

RS PRO 5150 C

zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 058722
art.nr. 058722



Technische gegevens

Lichtstroom totaal product	5940 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Functies	Gecodeerde communicatie, Buurgroepfunctie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Aansluiting op centrale batterijsystemen

Zekering C16	108
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Vermogen	42 W
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	14,8 A
Product categorie	Binnenlamp zonder sensor

Toebehoren


EAN 4007841 084653

Draadloze drukknop PB2-Bluetooth

EAN 4007841 084660

Draadloze knop PB4-Bluetooth

Maten



Schakelschema 1

