


L 15 S

blanc
EAN 4007841 617912
Réf. 617912



Description du fonctionnement

Le bon vieux temps. Lampe extérieure à détecteur L 15 S classique idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	240 x 190 x 410 mm	Mode esclave réglable	Non
Avec source	Non	Protection au ras du mur	Oui
Garantie du fabricant	3 ans	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglages via	Potentiomètres	Cadrage électronique	Non
Avec télécommande	Non	Cadrage mécanique	Non
Variante	blanc	Portée radiale	r = 3 m (14 m²)
UC1, Code EAN	4007841617912	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)
Emplacement	Extérieur	Interrupteur crépusculaire	Oui
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Matériau de recouvrement	autocollant
Lieu d'installation	mur	Ampoule	Lampe d'usage général
Résistance aux chocs	IK03	Culot	E27
Indice de protection	IP44	Allumage en douceur	Non
Classe	II	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Temporisation	8 s – 35 Min.
Matériau du boîtier	Matière plastique	Fonction balisage	Non
Matériau du cache	Matière plastique transparente	Mise en réseau possible	Non

L 15 S

blanc

EAN 4007841 617912

Réf. 617912

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 230 – 240 V / 50 Hz

Puissance 60 W

Consommation propre 0,55 W


Hauteur de montage max. 3,00 m

Hauteur de montage optimale 2 m

Angle de détection 180 °

Catégorie de produits Luminaire extérieur à détection

Zone de détection



Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel




Schéma du circuit

