

Schemergestuurde licht

# My LN 1 N



EAN 4007841 080662

art.nr. 080662



LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



IP54



5 - 200 lux



IK07



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie3y

CE

CE



TüV Nord GS

## Funcatiebeschrijving

Plat en veelzijdig. Natuurlijk led. STEINEL buitenlamp LN 1 N voor de permanente nachtelijke verlichting rondom het huis. 4,5 W STEINEL led-lichtsysteem, 350 lm, automatisch licht bij schemering, inclusief stickervel met huisnummers, slagvast materiaal IK 07.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	56 x 300 x 195 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nein
VPE1, EAN	4007841080662
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, tuin & oprit
kleur	wit
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand, plafond
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	
Eigen verbruik	0,19 W

Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Schemerschakelaar	Ja
gemeten Lichtstroom (360°)	350 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Nee
Schemerinstelling	5 – 200 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling	Nee

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

08.2022 Pagina 1 van 2

Schemergestuurde licht

# My LN 1 N

EAN 4007841 080662

art.nr. 080662



## Maten

